

## Componenti CIELODENS 45C, 45A

- 1 - Valvola sfogo aria
- 2 - Raccordo di scarico
- 3 - Sensore sicurezza fumi (U7)
- 4 - Collettore aria
- 5 - Miselatore aria-gas
- 6 - Gruppo idraulico di mandata
- 7 - Pressostato di minima pressione  
OFF 0,5 bar, ON 1,2 bar
- 8 - Rubinetto di scarico
- 9 - Gruppo idraulico di ritorno
- 10 - Valvola di sicurezza
- 11 - Scheda di gestione e di controllo
- 12 - Scheda interfaccia opentherm  
(a richiesta)
- 13 - Scheda connessioni elettriche
- 14 - Scambiatore di calore
- 15 - Cavetti di accensione
- 16 - Prese di analisi della combustione
- 17 - Sensore mandata riscaldamento (U1)
- 18 - Oblò bruciatore
- 19 - Collettore aria-gas
- 20 - Sensore sicurezza riscaldamento (U6)
- 21 - Valvola antiritorno fumi
- 22 - Elettroventilatore
- 23 - Elettrovalvola gas
- 24 - Idrometro
- 25 - Visore
- 26 - Manopola di accensione e regolazione  
temperatura acqua calda sanitaria
- 27 - Manopola di accensione e regolazione  
temperatura riscaldamento
- 28 - Interruttore generale
- 29 - Passacavo connessioni elettriche
- 30 - Tubo di scarico condensa
- 30 - Tubo di scarico condensa
- 31 - Sensore temperatura di ritorno (U8)
- 32 - Tappo vite sblocco pompa
- 33 - Pompa di circolazione  
(assente nel modello 45A)
- 34 - Sifone raccogli condensa
- 35 - Candeletta di rilevazione
- 36 - Bruciatore
- 37 - Candeletta di accensione dx
- 38 - Candeletta di accensione sx
- 39 - Generatore di scintille
- 40 - Mantello frontale
- 41 - Guarnizione di chiusura

