

Componenti CIELODENS K, B, C, e P

- 1 - Valvola di sfogo aria
- 2 - Raccordo di aspirazione aria e scarico gas combustivi
- 3 - Sensore fumi U7
- 4 - Vaso d'espansione
- 5 - Collettore aria
- 6 - Miscelatore aria/gas
- 7 - Pressostato riscaldamento
- 8 - Rubinetto di scarico
- 9 - Gruppo di riempimento elettrico (a richiesta)
- 10 - Valvola di sicurezza
- 11 - Scheda di comando e controllo
- 12 - Scheda interfaccia opentherm
- 13 - Scheda connessioni elettriche
- 14 - Scambiatore di calore primario CRR
- 15 - Cavi di accensione
- 16 - Prese di analisi combustione
- 17 - Sensore temperatura caldaia U1
- 18 - Spia bruciatore
- 19 - Collettore aria/gas
- 20 - Sensore di sicurezza caldaia U6
- 21 - Valvola antiritorno fumi
- 22 - Ventilatore
- 23 - Valvola gas
- 24 - Misuratore di pressione del riscaldamento
- 25 - Display
- 26 - Regolazione sanitario
- 27 - Regolazione riscaldamento (inibito nel modello "C")
- 28 - Interruttore generale
- 29 - Motore valvola deviatrice (assente nel modello "C")
- 30 - Sensore acqua fredda sanitaria U3 (assente nel modello "C")
- 31 - Passacavi
- 33 - Rubinetto di carico impianto
- 35 - Tubo di BY-PASS
- 36 - Tubo di scarico condensa
- 37 - Scambiatore secondario per il sanitario (scambiatore a piastre nel modello "P") (assente nel modello "B") (assente nel modello "C")
- 38 - Vite di sbloccaggio pompa di circolazione
- 39 - Pompa di circolazione
- 40 - Sifone raccogli condensa
- 41 - Candeletta di rilevazione
- 42 - Bruciatore
- 43 - Elettrodo di accensione dx
- 44 - Elettrodo di accensione sx
- 45 - Generatore di scintille
- 46 - Mantellatura
- 47 - Guarnizione di chiusura

